

# Vulslang

Professionele set voor het nauwkeurig parti el kunnen blenden van nitrox en of trimix ademgasmengsels.

De set is voorzien van een hoogwaardige naaldafsluiter, terugslagklep en geschikt en schoongemaakt voor gebruik met zuurstof en helium.

Standaard is de set uitgerust met twee meter vulslang (werkdruk 350 bar) en een digitale manometer (0-400 bar) met verlichting, welke tot op 0,25% nauwkeurig is. De aansluitingen zijn EU bullnose en DIN-232bar met een adapter voor een aansluiting naar INT. De set wordt geleverd in een foamcase.

Optioneel leverbaar:

- Helium adapter € 25,00
- M26x2 € 30,00
- PIN index € 45,00
- 5/8" DIN 300bar € 25,00

€ 635,00

€ 285,00

# Nitrox-filter

Absoluut het best werkende filter op de markt. Het mavotec filter zorgt ervoor dat verontreinigingen (zoals vocht en olienevel) uit de compressor niet in de duikfles terecht kan komen.

Het filter is gemaakt voor 300 bar werkdruk, de koppelingen bepalen of je het op een 230 of 300 bar fles kan aansluiten. Gebruikte filtermaterialen zijn: Moleculair sieve en actief kool. Silicagel wordt ter afsluiting gebruikt Hiermee is dmv de verkleuring te zien of het filter verzadigd is. Standaard is het filter voorzien van 232 bar DIN aansluitingen en een terugslagklep wat nodig is tijdens het blenden. Dit voorkomt namelijk dat de zuurstof terug kan stromen in het vulpaneel van de compressor.

Om je een indruk te geven kan je (uitgaande van 150/ltr.min) ongeveer 35-40 keer een D12/220bar aftoppen met lucht voor EAN32. Uitgaande van een min of meer lege set met 50bar.

Verdere specificaties:

- Filtervolume 0,3 Liter
- Max.doorlaat 500 ltr./min
- Standtijd: 100 ltr./min., 10 a 15 uur
- Standtijd: 250 ltr./min., 4 a 6 uur
- Reservefilter is in de prijs inbegrepen.  
Los filter is verkrijgbaar a € 26,00 / st.